

HALOFOG

VERNEVELAPPARAAT GESCHIKT VOOR GEWASBESCHERMING EN DESINFECTIE

Meer vernevelen in minder tijd

De Halofog combineert een enorme vernevelcapaciteit met het behoud van een kleine druppelgrootte. Door het gebruik van perslucht kan eenvoudig worden opgeschaald in vernevelcapaciteit. De Halofog kan volledig worden geconfigureerd naar uw wensen met keuze van tankgrootte, aantal sproeikoppen, handmatige of automatische aansturing. Zowel mobiele units als vast geïnstalleerde oplossingen behoren tot de mogelijkheden.

De Halofog is uitermate geschikt voor het vernevelen van temperatuursgevoelige gewasbeschermingsmiddelen. Tevens is de Halofog ook zeer geschikt voor het vernevelen van desinfectiemiddelen. Door het gebruik van perslucht is de Halofog uitermate betrouwbaar en onderhoudsvriendelijk.



Afhankelijk van de opties op uw vernevelaar kan uw product afwijken van de afbeelding.



FOGGING & HYGIENE

HALOFOG

VERNEVELAPPARAAT GESCHIKT VOOR GEWASBESCHERMING EN DESINFECTIE

Specificaties

- **Vernevelaar op perslucht of elektriciteit**
- Zeer sterke circulatie door de grote krachtige ventilator (920 mm)
- Volledig automatisch vernevelprogramma, incl. ventileren (voor en na), spoelen (tijdens en na) en programmeerbare inschakeltijd
- Robuust roerwerk ter voorkoming van uitzakken middel
- Een kleine druppelgrootte zorgt voor een breed bereik
- Goedkoop in onderhoud



Capaciteit

Tussen de 40 en 400 liter per uur, afhankelijk van de configuratie.



Worplengte

150+ meter.



Druppelgrootte

16 µm.



Tankgrootte

100, 200 of 300 liter.



Vermogen

700 liter per nozzle per minuut a 6 bar perslucht. 400 V.



Mobiliteit

Rijdbaar, maar niet tijdens het foggen. Soms stationair opgehangen.

