

SYNOFOG | GEPATENTEERD

VEILIG EN EFFICIËNT KIEMREMMERS VERNEVELEN. DE ELECTRO-THERMISCHE FOGGER.

Efficiënt, veilig en betrouwbaar vernevelen

De Synofog is speciaal ontworpen voor de verneveling van kiemremmers. Omdat de Synofog geen open vlam heeft, kunnen brandbare vloeistoffen elektrisch worden verneveld met de voordelen van thermisch vernevelen. Door het innovatieve ontwerp van de verwarmingskamer en de vloeistofinjectie, kan de Synofog zijn gebruikte energie efficiënt omzetten naar vernevelcapaciteit. Met andere innovatieve kenmerken, zoals een zelfregulerende vloeistoftoevoer om druppelen te voorkomen, is de Synofog de toekomst van kiemremmers vernevelen. De Synofog is zowel in regulier formaat (SF1H), als in extra groot formaat (SF2H) verkrijgbaar.

Extra opties Synofog

Regelmatig krijgen we suggesties of vragen van klanten: 'Ik wil graag de Synofog besturen op afstand', of 'hoe kan ik de Synofog gemakkelijk schoonmaken?'. De succesvolste oplossingen brengen we uit als opties voor de Synofog. Alle opties bekijken? We sturen u graag de optielijst toe.

- Verlengstukken en ketsplaten
- Flexibele RVS verlengslang
- Afschermkap en beschermframe
- Borstels voor op elektrische boormachines
- Wifi-module voor besturing via de smartphone
- 4G module voor hulp op afstand
- **Meest verkochte innovatie: waaierkop**
- **Nieuwste innovatie: powerlimit**



Afhankelijk van de opties op uw vernevelaar kan uw product afwijken van de afbeelding.



SYNOFOG | GEPATENTEERD

VEILIG EN EFFICIËNT KIEMREMMERS VERNEVELEN. DE ELECTRO-THERMISCHE FOGGER.

Specificaties

- Afmetingen SF1H: 190 x 72 x 115 - 162 cm
- Afmetingen SF2H: 184 x 72 x 115 - 162 cm
- Geen open vlam, veilig voor gebruik met brandbare vloeistoffen
- Geen CO2 uitstoot - Betere aardappelkwaliteit
- Vernevelt 10 - 15 liter/uur (SF1H) 25 - 30 liter/uur (SF2H)
- Gemakkelijk in gebruik en onderhoud
- Plug-and-play, geen installatie nodig
- Ontworpen voor de nieuwe generatie kiemremmers
- Synofogs met wifi-module of 4G-module kunnen op afstand softwareupdates ontvangen



Capaciteit

De Synofog kan 300 tot 1200 ton aardappelen per uur behandelen, afhankelijk van het product.



Worplengte

De nevel van de Synofog wordt meegenomen in de luchtstroom van de ventilatie en heeft daarom altijd voldoende bereik.



Druppelgrootte

1 µm, afhankelijk van het product. Zo blijven uw aardappelen zo droog mogelijk.



Tankgrootte

Er is geen tank nodig, omdat de Synofog rechtstreeks uit de can aanzuigt.



Vermogen

Zie tabel.



Mobiliteit

Rijdbaar, maar niet tijdens het foggen.

NIEUWSTE INNOVATIE: POWERLIMIT

Wanneer er een tekort aan stroom is, kunt u met de Powerlimit een maximum stroomverbruik van de Synofog instellen. Dit verlaagt de stroomsterkte en maakt behandelingen in opslagplaatsen met een kleine stroomvoorziening mogelijk. Dit maakt de Synofog geschikt voor een groter aantal opslagruimtes. Neem contact op voor meer informatie.



	SF1H	SF2H
Voltage	400 V	400 V
Ampere	14 A	29 A
Stekker	16 A 5 P	32 A 5 P
Max. Verlengkabel	30 m	30 m
Verlengkabeldikte	5 x 2,5 mm ²	5 x 6 mm ²