

SYNOFOG | GEPATENTEERD

De nieuwe standaard in kiemremming - ontworpen met oog voor de praktijk én de toekomst.

VEILIG. EFFICIËNT. KWALITEITSBEHANDELING.

De Synofog is dé innovatieve elektro-thermische fogger die speciaal is ontworpen voor het effectief en **veilig vernevelen van moderne kiemremmers**. Dankzij het volledig elektrisch aangedreven systeem en het **ontbreken van een open vlam**, (geen CO₂ uitstoot) biedt de Synofog een 100% veilige oplossing voor het gebruik van brandbare vloeistoffen in uiteenlopende toepassingen.

Wat de Synofog uniek maakt, is het gepatenteerde ontwerp dat de kracht van thermisch vernevelen combineert met de betrouwbaarheid en precisie van elektrische technologie. Dit zorgt niet alleen voor een uitzonderlijk fijne nevelverdeling, maar ook voor een consistent en energiezuinig resultaat; bij een lage temperatuurstijging is er minder ventilatie nodig.

Of u nu kiest voor het model SF1H of SF2H, u bent verzekerd van een toekomstbestendige oplossing die voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en gebruiksgemak.

Meer weten over de synofog en de opties?

Vraag vrijblijvend de folder of de volledige optielijst aan.

Enkele voorbeelden van opties:

Afschermkap, beschermframe en borstels voor op elektrische boormachines.



Afhankelijk van de opties op uw vernevelaar kan uw product afwijken van de afbeelding.



FOGGING & HYGIENE

SYNOFOG | GEPATENTEERD

De nieuwe standaard in kiemremming - ontworpen met oog voor de praktijk én de toekomst.

Gebruiksvriendelijk en onderhoudsarm:

- **Plug & play:** geen installatie nodig
- Afmetingen **SF1H:** 190 x 72 x 115 - 162 cm
- Afmetingen **SF2H:** 184 x 72 x 115 - 162 cm
- Zelfregelende vloeistoftoevoer; voorkomt druppelen
- Slimme opties (zoals wifi- of 4G-module) voor bediening en updates op afstand
- **Nieuwe innovaties:** zoals de powerlimit en waaierkop
- Mogelijk met diverse accessoires en uitbreidingen; af te stemmen op uw specifieke wensen.



Innovatief ontwerp, maximale prestaties:



Capaciteit

Verbruik: 10–15 L/u (SF1H) of 25–30 L/u (SF2H)



Worplengte

Werkt naadloos met bestaande ventilatiesystemen



Druppelgrootte

±1 µm – voor droge aardappelen



Tankgrootte

Vernevelt direct uit de can



Vermogen

Zie tabel.



Mobiliteit

Rijdbaar, maar niet tijdens het foggen.



Tonnage

Behandeling van 300–1200 ton aardappelen per uur, afhankelijk van het product.

POWERLIMIT

Bij stroomtekort biedt de PowerLimit uitkomst: hiermee stel je het maximale stroomverbruik in. Zo werkt de Synofog ook in ruimtes met beperkte stroomvoorziening – ideaal voor meer flexibiliteit in diverse opslagplaatsen. Meer weten over PowerLimit? Neem contact op voor meer informatie.



	SF1H	SF2H
Voltage	400 V	400 V
Ampere	14 A	29 A
Stekker	16 A 5 P	32 A 5 P
Max. Verlengkabel	30 m	30 m
Verlengkabeldikte	5 x 2,5 mm ²	5 x 6 mm ²