

# Cleanbest 1400

Code: 027T4

## Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EU) 2020/878

Versie 7.1.0

Opstartdatum : 23/02/22

Datum van herziening: 19/03/24

Afgiftedatum : 19/03/24

### RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

#### 1.1. Productidentificatie

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Commerciële aanduiding | Cleanbest 1400      |
| UFI :                  | P1QG-N0AJ-E00N-P6WG |

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

|                         |                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebruik van het product | VLOEIBARE BASE<br>Sterke alkalische schuimreiniger<br>Professionele en langhechtende schuimreiniger voor de reiniging van gebouwen voor de veehouderij |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

|                                   |                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificatie van de vennootschap | Veugen Technology<br>Platinastraat 9, 6031 TW Nederweert, The Netherlands<br>T: +31 (0) 495 460 188  <br>www.veugentech.com |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

|                   |                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In geval van nood | CARECHEM 24 Nederland<br>Tel. +31 10 713 8195<br><br>Ned. Vergiftings Informatie Centrum<br>Tel : 30 274 88 88 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Het mengsel beantwoordt aan de classificatiecriteria bepaald door de Verordening (EG) Nr. 1272/2008.

# Cleanbest 1400

Code: 027T4

## Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EU) 2020/878

Versie 7.1.0

Opstartdatum : 23/02/22

Datum van herziening: 19/03/24

Afgiftedatum : 19/03/24

Bijtende stof voor metalen - Categorie 1

Huidcorrosie - Categorie 1A

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu - Categorie 3

H290: Kan bijtend zijn voor metalen.

H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### 2.2. Etiketteringselementen

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008:

Gevarenpictogram(en) :



Signaalwoord :

Gevaar

Bevat : Kaliumhydroxide+ Natriumhydroxide+ Amines, C12-14 (even getallen) -alkyldimethyl, N-oxides

Gevarenaanduiding(en) :

H290: Kan bijtend zijn voor metalen.

H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbeveling(en) :

P260: Damp/spuitnevel niet inademen.

P273: Voorkom lozing in het milieu.

P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P301 + P330 + P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.

P303 + P361 + P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

P304 + P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P501: De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

### 2.3. Andere gevaren

# Cleanbest 1400

Code: 027T4

## Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EU) 2020/878

Versie 7.1.0

Opstartdatum : 23/02/22

Datum van herziening: 19/03/24

Afgiftedatum : 19/03/24

---

Het mengsel bevat geen stoffen waarvan is vastgesteld dat deze hormoonontregelende eigenschappen hebben in een concentratie van meer dan 0,1 %, in overeenstemming met de criteria die zijn uiteengezet in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

### RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

#### 3.1. Stoffen

Niet toepasbaar, want het gaat om een mengsel.

#### 3.2. Mengsels

Chemische aard van het mengsel : VLOEIBARE BASE

# Cleanbest 1400

Code: 027T4

## Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EU) 2020/878

Versie 7.1.0

Opstartdatum : 23/02/22

Datum van herziening: 19/03/24

Afgiftedatum : 19/03/24

| Stoffen                                                              | CAS-nummer  | EINECS-nummer | index        | Registratienummer REACH | Indeling volgens Reglement 1272/2008/EG                                                                             | SCL M-factor ATE                                                                                                              | Soort |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3% <= Natriumhydroxide < 5%                                          | 1310-73-2   | 215-185-5     | 011-002-00-5 | 01-2119457892-27        | Skin Corr. 1A H314<br>Met. Corr. 1 H290                                                                             | C ≥ 5%<br>Skin Corr. 1A H314<br>2% ≤ C < 5%<br>Skin Corr. 1B H314<br>0.5% ≤ C < 2%<br>Skin Irrit. 2 H315<br>Eye Irrit. 2 H319 | (1)   |
| 1% <= Tetranatriumzout van ethyleendiaminetetra azijnzuur < 5%       | 64-02-8     | 200-573-9     | 607-428-00-2 | 01-2119486762-27        | Acute Tox. 4 (inhalation) H332<br>Acute Tox. 4 (oral) H302<br>Eye Dam. 1 H318<br>STOT RE 2 H373                     |                                                                                                                               | (1)   |
| 5% <= Na-Lauryl/Myristyl-ethercarboxylaate < 10%                     | 27306-90-7  | 608-079-9     |              |                         | Eye Dam. 1 H318                                                                                                     |                                                                                                                               | (1)   |
| 2.5% <= Amines, C12-14 (even getallen) -alkyldimethyl, N-oxides < 5% | 308062-28-4 | 931-292-6     |              | 01-2119490061-47        | Acute Tox. 4 (oral) H302<br>Skin Irrit. 2 H315<br>Eye Dam. 1 H318<br>Aquatic Acute 1 H400<br>Aquatic Chronic 2 H411 | Factor M acuut 1                                                                                                              | (1)   |
| 2% <= Kaliumhydroxide < 5%                                           | 1310-58-3   | 215-181-3     | 019-002-00-8 | 01-2119487136-33        | Acute Tox. 4 (oral) H302<br>Skin Corr. 1A H314<br>Met. Corr. 1 H290                                                 | C ≥ 5%<br>Skin Corr. 1A H314<br>2% ≤ C < 5%<br>Skin Corr. 1B H314<br>0.5% ≤ C < 2%<br>Skin Irrit. 2 H315<br>Eye Irrit. 2 H319 | (1)   |
| 1% <= Alcoholen C12-C14 geëthoxylerd < 5%                            | 68439-50-9  | 500-213-3     |              | 01-2119487984-16        | Eye Dam. 1 H318<br>Aquatic Chronic 3 H412<br>Aquatic Acute 1 H400                                                   | Factor M acuut 1                                                                                                              | (1)   |

### Soort

(1) : Stof ingedeeld met een gevaar voor de gezondheid en/of het milieu

(2) : Stof die een limiet van blootstelling op de werkplek heeft.

Stof beschouwd als extreem zorgwekkende kandidaat voor de autorisatieprocedure:

(3) : Stof beschouwd als PBT (Persistent, Bioaccumulerend, Toxisch)

(4) : Stof beschouwd als vPvB (zeer Persistent, zeer Bioaccumulerend)

(5) : Stof beschouwd als kankerverwekkend categorie 1A

(6) : Stof beschouwd als kankerverwekkend categorie 1B

(7) : Stof beschouwd als mutageen categorie 1A

(8) : Stof beschouwd als mutageen categorie 1B

(9) : Stof beschouwd als giftig voor de voortplanting categorie 1A

(10) : Stof beschouwd als giftig voor de voortplanting categorie 1B

(11) : Stof beschouwd als hormoonontregelend

Complete tekst van de H-zinnen en EUH: zie rubriek 16.

## RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

## Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EU) 2020/878

Versie 7.1.0

Opstartdatum : 23/02/22

Datum van herziening: 19/03/24

Afgiftedatum : 19/03/24

---

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

**Algemene aanduidingen:**

De verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken. Wassen/schoonmaken voor hergebruik.  
Bij onwel worden, een arts raadplegen. Dit veiligheidsinformatieblad aan de arts laten zien.

**Bij inademen :**

In frisse lucht brengen.

Indien nodig, start de hulpbeademingsprocedure en verwittig onmiddellijk een arts.

**Bij contact met de huid :**

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Onmiddellijk met overvloedig water wassen gedurende tenminste 15 minuten.

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

**Bij contact met de ogen :**

Onmiddellijk spoelen met een fijne waterstraal gedurende 15 minuten, de ogen wijd open houden.

Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

**Bij inslikken :**

De mond spoelen.

GEEN braken opwekken.

Naar ziekenhuis brengen.

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Huidcontact : Corrosief : Veroorzaakt zware bandwonden.

Oogcontact : Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Bij inslikken : Veroorzaakt zware brandwonden in de mond en het spijsverteringsstelsel.

Risico op perforatie van het spijsverteringskanaal.

Na inademing : Aerosols kunnen irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

### 4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandelingen : Symptomatische behandeling

## RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

### 5.1. Blusmiddelen

**Geschikte blusmiddelen :**

Stoffen compatibel met andere producten aanwezig in de brand.

# Cleanbest 1400

Code: 027T4

## Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EU) 2020/878

Versie 7.1.0

Opstartdatum : 23/02/22

Datum van herziening: 19/03/24

Afgiftedatum : 19/03/24

Ongeschikte blusmiddelen :  
Voor zover bekend geen.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Cleanbest 1400 is onontvlambaar.  
Reageert nochtans in aanwezigheid van bepaalde metalen (aluminium, zink, ...) zodat waterstof ontstaat, die, bij brand, ontvlambaar en / of explosief is.  
Risico op emissie van stikstofoxide (NOx) ingeval van brand.

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Gebruik een autonoom ademhalingsapparaat en beschermingskledij.  
Het verontreinigde bluswater apart verzamelen, niet in de leidingen lozen.  
De bedreigde recipiënten met water afkoelen.

## RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

#### 6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten :

Onnodige medewerkers of medewerkers die niet over een persoonlijk beschermingsmiddel beschikken evacueren.

#### 6.1.2. Voor de hulpdiensten :

Het personeel naar een veilige plek evacueren.  
De personen op afstand van de plaats van de afvoer/het lek houden en tegen de wind.  
Een persoonlijk beschermingsmiddel gebruiken.

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Interventie voorbehouden voor gekwalificeerd personeel.  
Het produkt niet direct in de goot of in het milieu brengen.  
Verwijder zo snel mogelijk alle incompatibele materialen.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Bij spatten :  
In een reservereservoir pompen.

Bij omstoten en uitlopen van het produkt :  
Afbakenen, opzuigen met inert absorptiemiddel en in een reservereservoir pompen.  
Het verspreide product nooit opnieuw in zijn oorspronkelijke recipiënt doen met het oog op hergebruik.  
Bewaren in passende en gesloten recipiënten die zijn voorzien van het juiste etiket voor verwijdering.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Neem de veiligheidsmaatregelen in sectie 8 in acht.  
Voor verwijdering, raadpleeg rubriek 13.

# Cleanbest 1400

Code: 027T4

## Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EU) 2020/878

Versie 7.1.0

Opstartdatum : 23/02/22

Datum van herziening: 19/03/24

Afgiftedatum : 19/03/24

---

### RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

#### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Contact met de huid, de ogen en de kleding vermijden.
- Spuitnevel niet inademen.
- Niet eten, roken of drinken op plaatsen waar wordt gewerkt. Projecties vermijden.
- Niet met zuren vermengen.
- Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

#### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

##### 7.2.1. Opslag :

- Niet opslaan onder het vriespunt.
- Bij voorkeur het produkt in zijn originele verpakking laten.
- De verpakking gesloten houden.
- Bewaren in een schone en droge plaats.
- Gescheiden houden van producten die gevoelig zijn voor alcalische producten.

##### 7.2.2. Verpakkingsmateriaal :

- Polyethyleen van hoge dichtheid.

#### 7.3. Specifiek eindgebruik

- Geen andere aanbeveling.

### RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

#### 8.1. Controleparameters

- Grenswaarden voor blootstelling :

# Cleanbest 1400

Code: 027T4

## Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EU) 2020/878

Versie 7.1.0

Opstartdatum : 23/02/22

Datum van herziening: 19/03/24

Afgiftedatum : 19/03/24

| Substantie       | CAS nummer | Land | Soort             | Waarde              | Eenheid | Opmerkingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bron                                                  |
|------------------|------------|------|-------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Natriumhydroxide | 1310-73-2  | AUT  | OEL korte termijn | 4 inhalable aerosol | mg/m³   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Internationale grenswaarden voor de chemische agentia |
|                  |            |      | OEL 8h            | 2 inhalable aerosol | mg/m³   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Internationale grenswaarden voor de chemische agentia |
|                  |            | BEL  | OEL 8h            | 2                   | mg/m³   | Additional indication "M" means that irritation occurs when the exposure exceeds the limit value or there is a risk of acute poisoning. The work process must be designed in such a way that the exposure never exceeds the limit value. For evaluation, the sampled period should be as short as possible. However, the sampled period shall be long enough to perform a reliable measurement. The measured result shall be related to the considered period. | Internationale grenswaarden voor de chemische agentia |
|                  |            | CHE  | OEL korte termijn | 2 inhalable aerosol | mg/m³   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Internationale grenswaarden voor de chemische agentia |
|                  |            |      | OEL 8h            | 2 inhalable aerosol | mg/m³   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Internationale grenswaarden voor de chemische agentia |
|                  |            | DNK  | OEL 8h            | 2                   | mg/m³   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Internationale grenswaarden voor de chemische agentia |
|                  |            |      | OEL korte termijn | 2                   | mg/m³   | Ceiling limit value                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Internationale grenswaarden voor de chemische agentia |
|                  |            | ESP  | OEL 8h            | 2                   | mg/m³   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Internationale grenswaarden voor de chemische agentia |
|                  |            | FIN  | OEL korte termijn | 2                   | mg/m³   | Ceiling limit value                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Internationale grenswaarden voor de chemische agentia |
|                  |            | FRA  | VLEP 8h           | 2                   | mg/m³   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Internationale grenswaarden voor de chemische agentia |
|                  |            | GBR  | OEL korte termijn | 2                   | mg/m³   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Internationale grenswaarden voor de chemische agentia |
|                  |            | HRV  | OEL korte termijn | 2                   | mg/m³   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |
|                  |            | HUN  | OEL korte termijn | 2                   | mg/m³   | 15 minutes average value                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Internationale grenswaarden voor de chemische agentia |

# Cleanbest 1400

Code: 027T4

## Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EU) 2020/878

Versie 7.1.0

Opstartdatum : 23/02/22

Datum van herziening: 19/03/24

Afgiftedatum : 19/03/24

|                  |           |     |                                                 |     |       |                             |                                                          |
|------------------|-----------|-----|-------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Natriumhydroxide | 1310-73-2 | HUN | OEL<br>8h                                       | 1   | mg/m³ |                             | Internationale grenswaarden<br>voor de chemische agentia |
|                  |           | IRL | OEL<br>korte<br>termijn                         | 2   | mg/m³ | 15 minutes reference period | Internationale grenswaarden<br>voor de chemische agentia |
|                  |           | LVA | OEL<br>8h                                       | 0,5 | mg/m³ |                             | Internationale grenswaarden<br>voor de chemische agentia |
|                  |           |     | Gemiddelde<br>waarde van<br>blootstelling<br>8h | 0.5 | mg/m³ |                             |                                                          |
|                  |           | NOR | OEL<br>korte<br>termijn                         | 2   | mg/m³ | Ceiling limit value         | Internationale grenswaarden<br>voor de chemische agentia |
|                  |           | POL | NDS<br>8h                                       | 0,5 | mg/m³ |                             | Internationale grenswaarden<br>voor de chemische agentia |
|                  |           |     | NDSch<br>korte<br>termijn                       | 1   | mg/m³ |                             | Internationale grenswaarden<br>voor de chemische agentia |

# Cleanbest 1400

Code: 027T4

## Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EU) 2020/878

Versie 7.1.0

Opstartdatum : 23/02/22

Datum van herziening: 19/03/24

Afgiftedatum : 19/03/24

|                  |           |     |                   |       |       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|-----------|-----|-------------------|-------|-------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natriumhydroxide | 1310-73-2 | ROU | OEL 8h            | 1     | mg/m³ |                                 | Internationale grenswaarden voor de chemische agentia                                                                                                                                                                                    |
|                  |           |     | OEL korte termijn | 3     | mg/m³ | 15 minutes average value        | Internationale grenswaarden voor de chemische agentia                                                                                                                                                                                    |
|                  |           | SVN | OEL               | 2     | mg/m³ | opomba: Y                       | Regels betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's die verband houden met de blootstelling aan chemische stoffen tijdens het werk in Slovenië (Staatsblad RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1 in 38/15) |
|                  |           |     | STEL              | 1     |       | opomba: Y                       | Regels betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's die verband houden met de blootstelling aan chemische stoffen tijdens het werk in Slovenië (Staatsblad RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1 in 38/15) |
|                  |           | SWE | KGK korte termijn | 2 (2) | mg/m³ | inhalierbar fraktion 15 minuter | AFS 2018:1                                                                                                                                                                                                                               |
| Natriumhydroxide | 1310-73-2 | SWE | NGV Lange termijn | 1     | mg/m³ | inhalierbar fraktion 8h         | AFS 2018:1                                                                                                                                                                                                                               |

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EU) 2020/878

Versie 7.1.0

Opstartdatum : 23/02/22

Datum van herziening: 19/03/24

Afgiftedatum : 19/03/24

---

Volgens de vereisten van Richtlijn 98/24/EG moet de werkgever een risicobeoordeling uitvoeren en aangepaste maatregelen voor risicobeheer invoeren.

\* Voor elke situatie waar de afwezigheid van een risico niet aangetoond kan worden, moet hij de vervanging of vermindering van het risico overwegen door in de eerste plaats de gebruikte procedures te verbeteren en collectieve beschermingsmaatregelen toe te passen. De doeltreffendheid van de toegepaste oplossingen kan door meting gecontroleerd worden in vergelijking met de reglementaire limietwaarden vastgelegd voor de stoffen in deel 8.1.

\* Wanneer het risico na de corrigerende acties blijft bestaan, moet systematisch door regelmatige metingen gecontroleerd worden of de reglementaire arbeidshygiënische blootstellingwaarden, indien aanwezig in deel 8.1, nageleefd worden en moeten alle individuele beschermingsmaatregelen vermeld in deel 8.2 toegepast worden.

\* Wanneer de geformaliseerde risicobeoordeling een laag risico voor de gezondheid van de werknemers aantoont, kan men overwegen om de controle op de naleving van de reglementaire arbeidshygiënische blootstellingwaarden niet uit te voeren en zijn niet alle individuele beschermingsmaatregelen systematisch verplicht.

8.2.1. Passende technische maatregelen :


Een goede ventilatie garanderen.

De noodzakelijke technische maatregelen toepassen om de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling te respecteren.

8.2.2. Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen :

Bescherming van de ogen / gezicht :

Veiligheidsbril dragen met zijdelingse bescherming, volgens de norm EN 16321.



Bescherming van de handen :

Gebruik EN 374 gehomologeerde handschoenen bestand tegen chemische producten.

Voorbeelden van aanbevolen materialen voor ondoordringbare handschoenen:

Butylrubber.

Nitriël.

Neopreen.

Geen handschoenen van polyvinylalcohol (PVA) dragen.



Bescherming van de huid :

Dragen van chemisch resistente beschermingskledij en laarzen.



Bescherming van de ademhalingswegen :

Draag tijdens de toepassingen die de vorming van aerosolen veroorzaken een half-masker conform aan norm EN 40 of een volgelaat masker overeenkomstig met norm EN 136 uitgerust met een filter (in

# Cleanbest 1400

Code: 027T4

## Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EU) 2020/878

Versie 7.1.0

Opstartdatum : 23/02/22

Datum van herziening: 19/03/24

Afgiftedatum : 19/03/24

overeenstemming met norm EN 143) van het type :  
P2: Vaste en vloeibare deeltjes, aerosolen



Thermische gevaren :  
Niet toepasselijk

Hygiënemaatregelen :

Veiligheidsdouche en oogspoeler in de nabijheid van de werkplaats.

Was de individuele beschermingsuitrusting na ieder gebruik.

Te manipuleren in overeenstemming met de goede praktijken van industriële hygiëne en met de veiligheidsinstructies.

### 8.2.3. Beheersing van milieublootstelling :

Het produkt niet direct in de goot of in het milieu brengen.

## RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Voorkomen                             | Heldere vloeistof                       |
| Kleur                                 | Kleurloos tot geelachtig                |
| Geur                                  | Karakteristiek                          |
| Geurdrempelwaarde                     | Niet beschikbaar                        |
| Vriespunt                             | ≈ -15 °C                                |
| Smeltpunt                             | Niet toepasselijk                       |
| Kookpunt                              | Niet beschikbaar                        |
| Ontvlambaarheid                       | Niet toepasselijk                       |
| Onderste explosiegrens                | Niet toepasselijk                       |
| bovenste explosiegrens                | Niet toepasselijk                       |
| Vlampunt                              | Niet toepasselijk                       |
| Zelfontbrandingstemperatuur           | Niet toepasselijk                       |
| Ontledingstemperatuur                 | Niet toepasselijk                       |
| Onverdunde pH                         | Niet beschikbaar                        |
| pH 10g/l                              | 12,1±0,5                                |
| kinematische viscositeit              | Niet toepasselijk                       |
| Oplosbaarheid in water                | In alle verhoudingen oplosbaar in water |
| Oplosbaarheid                         | Niet toepasselijk                       |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water | Niet toepasselijk                       |
| Dampspanning                          | Niet beschikbaar                        |
| Dichtheid                             | 1,109±0,01 g/cm³                        |
| Relatieve dichtheid                   | 1,109±0,01                              |
| Dampdichtheid                         | Niet beschikbaar                        |

# Cleanbest 1400

Code: 027T4

## Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EU) 2020/878

Versie 7.1.0

Opstartdatum : 23/02/22

Datum van herziening: 19/03/24

Afgiftedatum : 19/03/24

Deeltjeskenmerken

Niet toepasselijk

### 9.2. Overige informatie

Ontploffingseigenschappen

Niet toepasselijk

Oxiderende eigenschappen

Niet toepasselijk

Viscositeit (20 °C, mobiel 1, 60 tpm)

20±5 mPa.s

Verdampingssnelheid

Niet beschikbaar

## RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### 10.1. Reactiviteit

Gevaren met betrekking op exothermische reacties.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel in de aanbevolen opslag- en manipulatievoorwaarden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Exotherme reactie met zuren.

Exotherme reacties met sterk oxiderende stoffen.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Beneden het vriespunt bewaren.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Zuren.

Sterk oxiderende stoffen.

Lichte en/of gekleurde metalen.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Reageert in aanwezigheid van bepaalde metalen (aluminium, zink, ...) zodat waterstof ontstaat, die, bij brand, ontvlambaar en / of explosief is.

Deze aanduidingen worden gegeven voor het geconcentreerde mengsel. Het toepassen van het mengsel in verdunde vorm dient te gebeuren in overeenstemming met de aanduidingen die zijn gegeven in de technische instructies en door de technische adviseur.

## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Gegevens met betrekking tot de stoffen:

Acute toxiciteit

Kaliumhydroxide : LD 50 - oral (rat) (OESO 425): 333 - 388 mg/kg bw. Schadelijk bij inslikken. - Leverancier Veiligheidsblad

Tetranatriumzout van ethyleendiaminetetra azijnzuur : LD 50 - oral (rat) 1.780 mg/kg. - Leverancier Veiligheidsblad

Alcoholen C12-C14 geëthoxyld : LD 50 - dermaal (rat) > 2.000 mg/kg. - Leverancier Veiligheidsblad

Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EU) 2020/878

Versie 7.1.0

Opstartdatum : 23/02/22

Datum van herziening: 19/03/24

Afgiftedatum : 19/03/24

---

Tetranatriumzout van ethyleendiaminetetra azijnzuur : LC 50 - inhalatie - 4h (rat) 1,5 mg/L. - Leverancier Veiligheidsblad  
Kaliumhydroxide ( 50 ) : LD 50 - oral 333 - 388 mg/kg. - Leverancier Veiligheidsblad  
Alcoholen C12-C14 geëthoxyld : LD 50 - oral > 2.000 mg/kg. - Leverancier Veiligheidsblad  
Amines, C12-14 (even getallen) -alkyldimethyl, N-oxides : LD 50 - oral (rat) 1.064 mg/kg. - Leverancier Veiligheidsblad

Huidcorrosie/-irritatie

Tetranatriumzout van ethyleendiaminetetra azijnzuur : Huidirritatie (OESO 404): . Niet irriterend. - Leverancier Veiligheidsblad

Kaliumhydroxide ( 50% ) : Huidirritatie . Veroorzaakt ernstige brandwonden. - Leverancier Veiligheidsblad

Alcoholen C12-C14 geëthoxyld : Contact met de huid (OESO 404): . Niet irriterend. - Leverancier Veiligheidsblad

Amines, C12-14 (even getallen) -alkyldimethyl, N-oxides : Contact met de huid . Irriterend - Leverancier Veiligheidsblad

Amines, C12-14 (even getallen) -alkyldimethyl, N-oxides ( 30% ) : Huidcorrosie/-irritatie (konijn) (OESO 404): . Irriterend - Leverancier Veiligheidsblad

Natriumhydroxide ( 50% ) : Huidcorrosie/-irritatie . Veroorzaakt ernstige brandwonden. - Leverancier Veiligheidsblad

Natriumhydroxide ( 50% ) : Huidcorrosie/-irritatie . Veroorzaakt ernstige brandwonden. - Leverancier Veiligheidsblad

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Natriumhydroxide ( 50% ) : Oogcontact : . corrosief voor de ogen - Leverancier Veiligheidsblad

Amines, C12-14 (even getallen) -alkyldimethyl, N-oxides : Oogirritatie . Kans op ernstige oogletsels - Leverancier Veiligheidsblad

Tetranatriumzout van ethyleendiaminetetra azijnzuur : Oogcontact : . Kan ernstige en zelfs irreversibele oogletsels veroorzaken - Leverancier Veiligheidsblad

Alcoholen C12-C14 geëthoxyld : Oogirritatie . Kans op ernstige oogletsels - Het product is niet getest. De informatie komt van producten met een analoge structuur of samenstelling. - Leverancier Veiligheidsblad

Kaliumhydroxide ( 50% ) : Ernstig oogletsel/oogirritatie . Ernstige oogletsels - Leverancier Veiligheidsblad

Amines, C12-14 (even getallen) -alkyldimethyl, N-oxides ( 30% ) : Ernstig oogletsel/oogirritatie (konijn) (OESO 405): . Veroorzaakt brandwonden. - Leverancier Veiligheidsblad

Natriumhydroxide ( 50% ) : Ernstig oogletsel/oogirritatie . corrosief voor de ogen - Leverancier Veiligheidsblad

Natriumhydroxide ( 50% ) : Ernstig oogletsel/oogirritatie . Ernstige oogletsels - Leverancier Veiligheidsblad

Irriterend voor ademhalingswegen

Natriumhydroxide ( 50% ) : Irriterend voor ademhalingswegen . Inhalatie van dampen is irriterend voor de luchtwegen. - Leverancier Veiligheidsblad

Sensibilisatie

Tetranatriumzout van ethyleendiaminetetra azijnzuur : Sensibilisatie (Guinees biggetje) (OESO 406): . Niet sensibiliserend - Het product is niet getest. De informatie komt van producten met een analoge structuur of samenstelling. - Leverancier Veiligheidsblad

Alcoholen C12-C14 geëthoxyld : muis, cavia (OESO 406): . Niet sensibiliserend - Leverancier Veiligheidsblad

Mutageniteit

Tetranatriumzout van ethyleendiaminetetra azijnzuur : Micronucleustest (OESO 474): . Negatief - Gebaseerd op cross-lezen (hydroxyethylethyleendiaminetriacetic zuur, trinatriumzout)

Tetranatriumzout van ethyleendiaminetetra azijnzuur : Lymfoomtest (mouse) (OESO 476): . Negatief - Gebaseerd op cross-lezen (hydroxyethylethyleendiaminetriacetic zuur, trinatriumzout)

Tetranatriumzout van ethyleendiaminetetra azijnzuur : chromosomale aberratietest (OESO 473): . Negatief - Gebaseerd op cross-lezen (hydroxyethylethyleendiaminetriacetic zuur, trinatriumzout)

Tetranatriumzout van ethyleendiaminetetra azijnzuur : Ames-test (OESO 471): . Negatief - Gebaseerd op cross-lezen (hydroxyethylethyleendiaminetriacetic zuur, trinatriumzout)

Natriumhydroxide : . Niet mutageen - Leverancier Veiligheidsblad

Alcoholen C12-C14 geëthoxyld : Ames-test (OESO 471): . Niet mutageen - Leverancier Veiligheidsblad

Kankerverwekkendheid

Natriumhydroxide ( mouse ) . Niet-kankerverwekkend - Leverancier Veiligheidsblad

Gegevens met betrekking tot het mengsel :

# Cleanbest 1400

Code: 027T4

## Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EU) 2020/878

Versie 7.1.0

Opstartdatum : 23/02/22

Datum van herziening: 19/03/24

Afgiftedatum : 19/03/24

---

### Acute toxiciteit

. Onbekend

### Huidcorrosie/-irritatie

Huidcorrosiviteit . Het mengsel moet worden beschouwd als bijtend, gezien zijn extreme pH-waarde.

### Ernstig oogletsel/oogirritatie

Oogcorrosiviteit . Veroorzaakt ernstig oogletsel volgens de criteria van de Verordening 1272/2008/EG.

### Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Sensibilisatie van de huid . Het mengsel wordt niet beschouwd als ademhalingswegallergeen volgens de Verordening 1272/2008/EG.

Sensibilisatie van de luchtwegen . Het mengsel wordt niet beschouwd als huidallergeen volgens de Verordening 1272/2008/EG.

### Mutageniteit

. Gezien de beschikbare gegevens zijn de indelingscriteria niet ingevuld.

### Kankerverwekkendheid

. Gezien de beschikbare gegevens zijn de indelingscriteria niet ingevuld.

### Giftigheid voor de voortplanting

. Gezien de beschikbare gegevens zijn de indelingscriteria niet ingevuld.

### STOT bij eenmalige blootstelling

. Gezien de beschikbare gegevens zijn de indelingscriteria niet ingevuld.

### STOT bij herhaalde blootstelling

. Gezien de beschikbare gegevens zijn de indelingscriteria niet ingevuld.

### Gevaar bij inademing

. Gezien de beschikbare gegevens zijn de indelingscriteria niet ingevuld.

### Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten :

Huidcontact : Corrosief : Veroorzaakt zware brandwonden.

Oogcontact : Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Bij inslikken : Veroorzaakt zware brandwonden in de mond en het spijsverteringsstelsel.

Risico op perforatie van het spijsverteringskanaal.

Na inademing : Aerosols kunnen irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

## 11.2. Informatie over andere gevaren

### 11.2.1. Hormoonontregelende eigenschappen

Niet van toepassing

## RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

### 12.1. à 12.4. Toxiciteit - Persistentie en afbreekbaarheid - Bioaccumulatie - Mobiliteit in de bodem

Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EU) 2020/878

Versie 7.1.0

Opstartdatum : 23/02/22

Datum van herziening: 19/03/24

Afgiftedatum : 19/03/24

---

Gegevens met betrekking tot de stoffen:

Acute toxiciteit

Natriumhydroxide : LC 50 - 96 h vissen (*Gambusia affinis*) 35 - 189 mg/L. - Leverancier Veiligheidsblad  
Tetranatriumzout van ethyleendiaminetetra azijnzuur ( 40% ) : EC 20 - 30 min (bacteriën) (OESO 209): > 500 mg/L. - Het product is niet getest. De informatie komt van producten met een analoge structuur of samenstelling. - Leverancier Veiligheidsblad  
Tetranatriumzout van ethyleendiaminetetra azijnzuur : EC 50 - 48h (daphnia) (*Daphnia magna*) > 100 mg/L. - Het product is niet getest. De informatie komt van producten met een analoge structuur of samenstelling. - Leverancier Veiligheidsblad  
Tetranatriumzout van ethyleendiaminetetra azijnzuur : LC 50 - 96h vissen (*Lepomis macrochirus*) > 100 mg/L. - Het product is niet getest. De informatie komt van producten met een analoge structuur of samenstelling. - Leverancier Veiligheidsblad  
Amines, C12-14 (even getallen) -alkyldimethyl, N-oxides : EC 50 - 48tjd (daphnia) 3,1 mg/L. - Leverancier Veiligheidsblad  
Amines, C12-14 (even getallen) -alkyldimethyl, N-oxides : IC 50 algen 0,143 mg/L. - Leverancier Veiligheidsblad  
Amines, C12-14 (even getallen) -alkyldimethyl, N-oxides : LC 50 - 96tjd vissen 2,67 mg/L. - Leverancier Veiligheidsblad  
Alcoholen C12-C14 geëthoxyleerd : LC 50 vissen (ISO 7346/2): 1 - 10 mg/L. - Leverancier Veiligheidsblad  
Alcoholen C12-C14 geëthoxyleerd : EC (bacteriën) > 100 mg/L. - Leverancier Veiligheidsblad  
Alcoholen C12-C14 geëthoxyleerd : EC 50 algen (OESO 201): 0,1 - 1 mg/L. - Leverancier Veiligheidsblad  
Tetranatriumzout van ethyleendiaminetetra azijnzuur : EC 50 - 72h Zeedieren > 100 mg/L. - Leverancier Veiligheidsblad  
Alcoholen C12-C14 geëthoxyleerd : EC 50 (daphnia) (*Daphnia magna*) (OESO 202): 0,1 - 1 mg/L. - Leverancier Veiligheidsblad

CHRONISCHE TOXICITEIT

Alcoholen C12-C14 geëthoxyleerd : NOEC - 21dagen (daphnia) 0,77 mg/L. - Leverancier Veiligheidsblad  
Amines, C12-14 (even getallen) -alkyldimethyl, N-oxides : NOEC algen 0,067 mg/L. - Leverancier Veiligheidsblad  
Alcoholen C12-C14 geëthoxyleerd : NOEC vissen (*Lepomis macrochirus*) < 1 mg/L. - Het product is niet getest. De informatie komt van producten met een analoge structuur of samenstelling. - Leverancier Veiligheidsblad  
Alcoholen C12-C14 geëthoxyleerd : NOEC (daphnia) (*Daphnia magna*) < 1 mg/L. - Het product is niet getest. De informatie komt van producten met een analoge structuur of samenstelling. - Leverancier Veiligheidsblad

Afbreekbaarheid

Natriumhydroxide ( 50% ) : Biologische afbreekbaarheid (aerobe) . Niet toepasselijk - Leverancier Veiligheidsblad  
Natriumhydroxide ( 50% ) : Biologische afbreekbaarheid (anaerobe) . Niet toepasselijk - Leverancier Veiligheidsblad  
Natriumhydroxide ( 50% ) : Halveringstijd lucht 13 seconden. Afbraakproducten = natriumcarbonaat - Leverancier Veiligheidsblad  
Natriumhydroxide ( 50% ) : Water. . Onmiddellijke ionisatie; Afbraakproducten : zouten - Leverancier Veiligheidsblad  
Natriumhydroxide ( 50% ) : droge . Ionisatie / neutralisering - Leverancier Veiligheidsblad  
Tetranatriumzout van ethyleendiaminetetra azijnzuur : Biologische afbreekbaarheid . Niet vlot biologisch afbreekbaar - Leverancier Veiligheidsblad  
Amines, C12-14 (even getallen) -alkyldimethyl, N-oxides : Biologische afbreekbaarheid . Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. - Leverancier Veiligheidsblad  
Alcoholen C12-C14 geëthoxyleerd : Biologische afbreekbaarheid (OESO 301): . Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. - Leverancier Veiligheidsblad  
Alcoholen C12-C14 geëthoxyleerd : . De oppervlakte actieve stoffen van deze formulering respecteren de criteria betreffende de biologische afbreekbaarheid zoals bepaald door regelgeving (EG) nr 648/2004 aangaande detergents - Leverancier Veiligheidsblad  
Amines, C12-14 (even getallen) -alkyldimethyl, N-oxides ( 30% ) : Biologische afbreekbaarheid - 28dagen (OESO 301 D): > 90 %. Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. - Leverancier Veiligheidsblad

Bioaccumulatie

Natriumhydroxide ( 50% ) : . Niet toepasselijk - Leverancier Veiligheidsblad  
Tetranatriumzout van ethyleendiaminetetra azijnzuur ( 40% ) : . Niet bioaccumuleerbaar omdat  $BC < 100$  en  $\log Pow < 3$  - Leverancier Veiligheidsblad  
Alcoholen C12-C14 geëthoxyleerd : . Niet-bioaccumuleerbaar - Leverancier Veiligheidsblad

MOBILITEIT

Natriumhydroxide ( 50% ) : lucht . Onmiddellijke afbraak - Leverancier Veiligheidsblad  
Natriumhydroxide ( 50% ) : Water. . Aanzienlijke oplosbaarheid en mobiliteit - Leverancier Veiligheidsblad  
Natriumhydroxide ( 50% ) : bodem/sedimenten . Aanzienlijke oplosbaarheid en mobiliteit; Besmetting van het grondwater in geval van regen - Leverancier Veiligheidsblad

# Cleanbest 1400

Code: 027T4

## Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EU) 2020/878

Versie 7.1.0

Opstartdatum : 23/02/22

Datum van herziening: 19/03/24

Afgiftedatum : 19/03/24

### Gegevens met betrekking tot het mengsel :

Acute toxiciteit

vissen . Onbekend

(daphnia) . Onbekend

algen . Onbekend

CHRONISCHE TOXICITEIT

. Geen gegevens beschikbaar.

Afbreekbaarheid

. De oppervlakteactieve stoffen in dit mengsel zijn in overeenstemming met de eisen van het Reglement voor Detergenten 648/2004/EG.

Bioaccumulatie

. Geen gegevens beschikbaar.

MOBILITEIT

. Geen gegevens beschikbaar.

### Conclusie :

Het mengsel wordt beschouwd als gevaarlijk voor het milieu volgens de Verordening 1272/2008/EG.

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit mengsel bevat geen stof die wordt geëvalueerd als een PBT- of vPvB-stof.

### 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Niet van toepassing

### 12.7. Andere schadelijke effecten

Geen extra informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

#### Behandeling van het mengsel:

Het produkt niet direct in de goot of in het milieu brengen.

Richtlijn 2008/98/EG van 19/11/2008 gewijzigd, inzake afval respecteren, evenals Besluit 2000/532/EG (in de laatste plaats gewijzigd door Besluit 2014/955/EG) dat de lijst opstelt van afval dat als gevaarlijk wordt beschouwd en dat bij een erkend centrum moet worden ingeleverd.

#### Behandeling van verpakkingsmateriaal :

Spoel de verpakking in ruim water en behandel het spoelwater als afvalwater.

Richtlijn 2008/98/EG van 19/11/2008 gewijzigd, inzake afval respecteren, evenals Besluit 2000/532/EG (in de laatste plaats gewijzigd door Besluit 2014/955/EG) dat de lijst opstelt van afval dat als gevaarlijk wordt beschouwd en dat bij een erkend centrum moet worden ingeleverd.

## RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

# Cleanbest 1400

Code: 027T4

## Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EU) 2020/878

Versie 7.1.0

Opstartdatum : 23/02/22

Datum van herziening: 19/03/24

Afgiftedatum : 19/03/24

---

### LANDTRANSPORT Rail/Route (RID/ADR)

14.1 VN-nummer of ID-nummer : 1719

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN :  
BIJTENDE ALKALISCHE VLOEISTOF (Natriumhydroxide + Kaliumhydroxide)

14.3 Transportgevarenklasse(n) : 8

14.4 Verpakkingsgroep : II  
Nr identificatie van het gevaar : 80  
Etiket : 8



Tunnelcode : (E)

14.5 Milieugevaren : nee

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker : Geen informatie.

Beperkte hoeveelheden (LQ): 1L

### ZEETRANSPORT: IMDG

14.1 VN-nummer of ID-nummer :1719

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN : BIJTENDE ALKALISCHE VLOEISTOF  
(Natriumhydroxide + Kaliumhydroxide)

14.3 Transportgevarenklasse(n) : 8



14.4 Verpakkingsgroep : II

14.5 Milieugevaren  
Mariene verontreiniging : nee

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker : Geen informatie.  
Nr veiligheidsfiche F-A, S-B

# Cleanbest 1400

Code: 027T4

## Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EU) 2020/878

Versie 7.1.0

Opstartdatum : 23/02/22

Datum van herziening: 19/03/24

Afgiftedatum : 19/03/24

---

Beperkte hoeveelheden (LQ): 1L

14.7 Maritiem bulktransport conform IMO-normen : Niet van toepassing

### RUBRIEK 15: REGELGEVING

#### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Verordening (EU) nr. 528/2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden :  
Niet van toepassing

Regelgeving met betrekking tot de gevaren aangaande zware ongevallen :  
Richtlijn SEVESO 3 (2012/18/CE) : Niet van toepassing

Regelgevingen met betrekking tot de indeling, de verpakking en de etikettering van de stoffen en mengsels :  
Verordening (EG) nr. 1272/2008/EG gewijzigd.

Regelgeving inzake afval :  
Richtlijn 2008/98/EG gewijzigd door Richtlijn 2015/1127/EG) - - Verordening (EG) nr. 1357/2014/EG  
Besluit 2014/955/EG dat de lijst van als gevaarlijk beschouwd afval opstelt.

Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen Voor : Niet van toepassing

Bescherming van de werknemers :  
Richtlijn 98/24/EG van 07/04/1998 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's die betrekking hebben op de chemische agentia op de werkplek.

Verordening (EU) 2019/1021 van 20 juni 2019 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen : Niet toepasselijk

Verordening (EG) nr. 1005/2009 gewijzigd, betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen : Niet toepasselijk

Verordening (EU) 2019/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven:  
Niet van toepassing

Verordening (EG) nr. 648/2004 :  
conform aan de geldende regelgeving betreffende reinigingsmiddelen : Verordening (EG) Nr. 648/2004.  
Informatieblad betreffende de componenten beschikbaar voor het medisch personeel op schriftelijke aanvraag.  
Bevat :  
5-15% Anionogene oppervlakteactieve stoffen  
< 5% Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, EDTA en de zouten daarvan, Fosfonaten

Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EU) 2020/878

Versie 7.1.0

Opstartdatum : 23/02/22

Datum van herziening: 19/03/24

Afgiftedatum : 19/03/24

---

Voldoen aan de nationale en lokale wetgeving.

#### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Bij de ontwikkeling van dit veiligheidsinformatieblad is rekening gehouden met de blootstellingsscenario's van de stoffen in het mengsel.

#### RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

Dit informatieblad is een aanvulling op de technische gebruiksaanwijzing maar géén vervanging. De informatie is gebaseerd op de stand van onze kennis met betrekking op het betreffende product op de datum van herziening en wordt te goeder trouw gegeven. Bovendien worden de risico's die eventueel worden gelopen wanneer het product voor andere doeleinden dan bedoeld wordt gebruikt, onder de aandacht van de gebruiker gebracht.

Het stelt in geen enkel geval de gebruiker vrij van kennisneming en toepassing van alle teksten die zijn activiteit reglementeren. Hij alleen zal verantwoordelijk zijn voor de voorzorgsmaatregelen die betrekking hebben op het gebruik van het product dat hij kent.

Alle vermelde reglementaire vereisten hebben eenvoudigweg als doel de ontvanger te helpen zijn verplichtingen te vervullen tijdens het gebruik van een product.

Deze opsomming moet niet als volledig worden beschouwd. Deze stelt de gebruiker niet vrij van het in acht nemen van andere verplichtingen die hem betreffen, vanwege andere teksten dan de geciteerde en die het bezit en het gebruik van het product regelen, waarvoor hij alleen verantwoordelijk is.

Gewijzigde rubriek(en) ten opzichte van de vorige versie :

De veiligheidsgegevens zijn aangepast conform Richtlijn 2020/878.

Lijst van de H-zinnen uit rubriek 3 :

H290 : Kan bijtend zijn voor metalen.

H302 : Schadelijk bij inslikken.

H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H315 : Veroorzaakt huidirritatie.

H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H332 : Schadelijk bij inademing.

H373 : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H400 : Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H411 : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Inlichtingsbronnen van de voornaamste gegevens die werden gebruikt voor het opmaken van deze fiche :

Leverancier Veiligheidsblad

Internationale grenswaarden voor de chemische agentia

Regels betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's die verband houden met de blootstelling aan chemische stoffen tijdens het werk in Slovenië (Staatsblad RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1 in 38/15)

AFS 2018:1

## Cleanbest 1400

Code: 027T4

### Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EU) 2020/878

Versie 7.1.0

Opstartdatum : 23/02/22

Datum van herziening: 19/03/24

Afgiftedatum : 19/03/24

---

Historisch :

Versie 7.1.0

Annuleert en vervangt vorige versie 7.0.